



**ROHR**

Flexibles Lüftungsrohr, PE, kontrollierte Wohnraumlüftung, AIRTHERM, 2-schichtig, innen weiß, außen braun, halogenfrei, antistatisch und antimikrobiell beschichtet



ON H 6038



PE



Bestellbez.	Rohrlänge m	Scheiteldruckfestigkeit N	Außen-Ø DN/OD mm	Innen-Ø mm
AT-FLR75/50	50	450	75	61

**ZUBEHÖR**

Verbindungsmuffe, PE, kontrollierte Wohnraumlüftung, AIRTHERM



Bestellbez.	Länge mm	DN/OD
AT-ML75	154	75

Dichtring, EPDM, kontrollierte Wohnraumlüftung, AIRTHERM



Bestellbez.	DN/OD
AT-DRL75	75

Stopfen, PE, kontrollierte Wohnraumlüftung, AIRTHERM




Bestellbez.	Durchmesser mm	DN/OD
AT-STL75	59	75



**VERTEILKASTEN GEDÄMMT**

Luft-Verteilkasten, verzinktes Stahlblech, kontrollierte Wohnraumlüftung, AIRTHERM, für Zu- oder Abluft, Revisionsöffnung 90° versetzbar, schallabsorbierende Innenauskleidung, Abgänge stirnseitig oder 90° versetzbar, für Wand-, Decken- oder Bodenmontage, inkl. Anschlussstutzen und Blinddeckel nach Anzahl der Abgänge, Befestigungswinkel, ohne Schrauben



Bestellbez.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Hauptabgang DN/OD	Abgänge DN/OD	Abgänge Stk
AT-LVK125/75/6	400	300	200	125	75	6
AT-LVK160/75/10	500	500	200	160	75	10

Anschlussstutzen, Kunststoff, kontrollierte Wohnraumlüftung, AIRTHERM, als Ersatzteil oder für zusätzlichen Abgang am Verteilerkasten



Bestellbez.	DN/OD
AT-LVK/AS	75

Blinddeckel, Kunststoff, kontrollierte Wohnraumlüftung, AIRTHERM, als Ersatzteil



Bestellbez.	DN/OD
AT-LVK/DE	75

**VERTEILKASTEN UNGEDÄMMT**

Luft-Verteilkasten, verzinktes Stahlblech, kontrollierte Wohnraumlüftung, AIRTHERM, für Zu- oder Abluft, flache, platzsparende Ausführung ohne Innendämmung, Revisionsöffnung, Hauptanschluss 180° versetzbar, inkl. Anschlussstutzen, ohne Befestigungsmaterial



Bestellbez.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Hauptabgang DN/OD	Abgänge DN/OD	Abgänge Stk
AT-KOD160/75/8	1053	230	90	160	75	8



**VENTILÜBERGANG**

Ventilübergang einfach, PE, kontrollierte Wohnraumlüftung, AIRTHERM, steckbare Verlängerungen, Flansch



Bestellbez.	max. Höhe mm	Volumenstrom max. m³/h	Ventilanschluss DN	Rohranschluss DN/OD
AT-SNW75/100FL	330	40	100	75

Ventilübergang doppelt, PE, kontrollierte Wohnraumlüftung, AIRTHERM, Blindstopfen



Bestellbez.	Höhe mm	Volumenstrom max. m³/h	Ventilanschluss DN	Rohranschluss DN/OD
AT-SNW75/125/2	75	60	125	2 x 75

Verlängerung Ventilübergang doppelt, PE, kontrollierte Wohnraumlüftung, AIRTHERM, mehrere Verlängerungen kombinierbar



Bestellbez.	Höhe mm	Verlängerungsmaß mm	Ventilanschluss DN
AT-SNW125V	170	135	125

**TELLERVENTIL-ZULUFT**

Zuluft-Tellerventil, verzinktes Stahlblech, pulverbeschichtet, kontrollierte Wohnraumlüftung, AIRTHERM, Farbe RAL 9010 Reinweiß, Dichtung aus Schaumstoff, Luftmengenregulierung stufenlos, Wand- und Deckeneinbau



Bestellbez.	Dimension DN	max. Luftvolumenstrom m³/h	passender Einbaurahmen
AT-NE100	100	30	AT-KKT100
AT-NE125	125	60	AT-KKT125

Zuluft-Tellerventil, verzinktes Stahlblech, pulverbeschichtet, kontrollierte Wohnraumlüftung, AIRTHERM, Farbe RAL 9010 Reinweiß, verstellbare Sekorplatte, Dichtung aus Schaumstoff, Luftmengenregulierung stufenlos, Wand- und Deckeneinbau



Bestellbez.	Dimension DN	max. Luftvolumenstrom m³/h	passender Einbaurahmen
AT-KTS100	100	30	AT-KKT100
AT-KTS125	125	60	AT-KKT125



**TELLERVENTIL-ABLUFT**

Abluft-Tellerventil, verzinktes Stahlblech, pulverbeschichtet, kontrollierte Wohnraumlüftung, AIRTHERM, Farbe RAL 9010 Reinweiß, Dichtung aus Schaumstoff, Luftmengenregulierung stufenlos, Wand- und Deckeneinbau



Bestellbez.	Dimension DN	max. Luftvolumenstrom m³/h	passender Einbaurahmen
AT-NK100	100	30	AT-KKT100
AT-NK125	125	60	AT-KKT125

Abluft-Tellerventil, verzinktes Stahlblech, einbrennlackiert, kontrollierte Wohnraumlüftung, AIRTHERM, Farbe RAL 9010 Reinweiß, geräuscharm auch bei hoher Druckdifferenz, Dichtung aus Schaumstoff, Luftmengenregulierung stufenlos, Wand- und Deckeneinbau



Bestellbez.	Dimension DN	max. Luftvolumenstrom m³/h	passender Einbaurahmen
AT-KGEB100	100	30	AT-KGEZ01/100
AT-KGEB125	125	60	AT-KGEZ01/125

**EINBAURAHMEN TELLERVENTIL**

Einbaurahmen für Tellerventil, verzinktes Stahlblech, kontrollierte Wohnraumlüftung, AIRTHERM, eingebaute Gummidichtlippe, für Zu- und Ablufttellerventile AT-NE..., AT-KTS..., AT-NK...



Bestellbez.	Dimension DN
AT-KKT100	100
AT-KKT125	125

Einbaurahmen für Tellerventil, verzinktes Stahlblech, kontrollierte Wohnraumlüftung, AIRTHERM, eingebaute Gummidichtlippe, für Zu- und Ablufttellerventile AT-KGEB...



Bestellbez.	Dimension DN
AT-KGEZ01/100	100
AT-KGEZ01/125	125

**BODENDURCHLASS**

Bodendurchlass, verzinktes Stahlblech, Abdeckgitter aus gebürstetem Edelstahl, kontrollierte Wohnraumlüftung, AIRTHERM, Rohbau Schutzabdeckung, integriertes Schallabsorbiererelement, verstellbarer Befestigungswinkel, Luftmengenregulierung, Bodenmontage



Bestellbez.	max. Luftvolumenstrom m³/h
AT-BA75	30



# PRODUKT- PREISLISTE

per 1.6.2024



**INFRASTRUKTUR**



**GEBÄUDETECHNIK**



**BEWÄSSERUNG**



**PIPELIFE**



Bestellbez.	Artikeltext	Liefer- hinweis	Preis- menge	Liefer- menge	VPE	Einheit	Code	Preis in € per Preismenge
<b>AIRTHERM WOHNRAUMLÜFTUNGS-SYSTEM</b>								
AT-FLR75/50	AT Lüftungsrohr DN/OD75 flex br	✓	1	50	400	M	AHS	9,64
AT-ML75	AT Muffe f AT-FLR75/50 DN/OD75	✓	1	1	150	ST	AHS	4,25
AT-DRL75	AT Dichtring f LüftRohr DN/OD75	✓	1	1	100	ST	AHS	2,76
AT-STL75	AT Stopfen f AT-FLR75/50 DN/ID63	✓	1	1	600	ST	AHS	1,17
AT-LVK125/75/6	AT Luftverteilerkast DN/OD125 6x	✓	1	1	24	ST	AHS	707,70
AT-LVK160/75/10	AT Luftverteilerk DN/OD160 10x	✓	1	1	10	ST	AHS	902,50
AT-LVK/AS	AT Anschlussstutzen da75 f AT-LVK	✓	1	1	240	ST	AHS	11,85
AT-LVK/DE	AT Stopfen für AT-LVK weiß	☒	1	1	100	ST	AHS	9,23
AT-KOD160/75/8	AT Luftverteilerkast DN/OD160 8x	☒	1	1	20	ST	AHS	367,40
AT-SNW75/100FL	AT Ventil ÜG Wink DN/OD75-DN100	✓	1	1	150	ST	AHS	82,90
AT-SNW75/125/2	AT Ventil ÜG Win 2xDN/OD75-DN125	✓	1	1	28	ST	AHS	108,15
AT-SNW125V	AT Verläng für Ventil ÜG DN125	✓	1	1	50	ST	AHS	22,77
AT-NE100	AT Zuluft Tellerventil DN100	✓	1	1	20	ST	ACN	19,85
AT-NE125	AT Zuluft Tellerventil DN125	☒	1	1	20	ST	ACN	22,88
AT-KTS100	AT Zuluft Tellerventil DN100	✓	1	1	20	ST	ACN	35,30
AT-KTS125	AT Zuluft Tellerventil DN125	☒	1	1	25	ST	ACN	40,12
AT-NK100	AT Abluft Tellerventil DN100	✓	1	1	20	ST	ACN	17,09
AT-NK125	AT Abluft Tellerventil DN125	☒	1	1	20	ST	ACN	20,52
AT-KGEB100	AT Abluft Tellerventil DN100	☒	1	1	30	ST	ACN	32,99
AT-KGEB125	AT Abluft Tellerventil DN125	☒	1	1	24	ST	ACN	35,04
AT-KKT100	AT Einbaurahmen DN100	✓	1	1	56	ST	ACN	6,49
AT-KKT125	AT Einbaurahmen DN125	✓	1	1	36	ST	ACN	7,63
AT-KGEZ01/100	AT Einbaurahmen DN100	☒	1	1	56	ST	ACN	9,93
AT-KGEZ01/125	AT Einbaurahmen DN125	☒	1	1	36	ST	ACN	9,93
AT-BA75	AT Bodendurchlass DN/OD75	☒	1	1	150	ST	ACN	552,80



Impressum:  
Pipelife Austria GmbH & Co KG, Wienerbergerplatz 1, 1100 Wien  
T +43 2236 6702 0, E [office@pipelife.at](mailto:office@pipelife.at), [pipelife.at](http://pipelife.at)

**PIPELIFE**   
always part of your life